

Bio-Harzlöser

► Profiqualität

Merkmale

- Entfernt Harz und Schmutzrückstände
- Ökologisch unbedenklich
- Konserviert und schützt die Oberfläche
- Für die regelmäßige Reinigung und Pflege
- Gute Materialverträglichkeit
- 360°-Ventiltechnik



Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Optimale Dosierbarkeit
- Gezieltes Auftragen
- Umweltgerechte Verarbeitung

Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen im Handwerk, GaLaBau, in der Forst- und Landwirtschaft, Garten etc.



Bio-Harzlöser

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 299 24 400

Einsatzbereich

- ▶ GäLaBau
- ▶ Haushalt
- ▶ Landwirtschaft
- ▶ Forstwirtschaft

Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Verarbeitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigenden Flächen mit **TecLine Bio-Harzlöser** aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Durch das Kapillarrohr ist ein gezielter Auftrag möglich. Nach kurzer Einwirkzeit die gelösten Rückstände mit einem Tuch entfernen und die Fläche zur Konservierung und zum Schutz vor erneuter Verschmutzung mit **TecLine Bio-Harzlöser** nochmals einsprühen. Für ein optimales Ergebnis sollte die Anwendung regelmäßig nach jedem Gebrauch erfolgen.

Technische Daten

Basis	Kohlenwasserstoff		
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C		
Farbe	transparent		
Dichte	ca. 0,77 g/cm ³		
Viskosität	dünnflüssig		
Haltbarkeit	ca. 4 Jahre		
Lagerung	nicht über +40° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 08/2023 Art.-Nr. 299 24 400 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

