

Bitume-Sigillante

Monocomponente mastice bituminoso

Caratteristiche

- Ottima presa su bitume, lamiere, piombo, rame e lastre in fibrocemento
- Ad elasticità permanente
- Elastico
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Rapida formazione di pellicola
- Resistente alla pioggia già dopo poco tempo
- Resistente all'invecchiamento
- Termostabile
- Spatolabile o spalmabile
- Privo di silicone

Vantaggi di utilizzo

- Adatto anche a superfici bagnate dalla pioggia
- Per normali pistole per cartucce
- Non deve essere riscaldato, applicabile a freddo
- Aderenza elevata

Campi di applicazione

- Per la connessione di giunti e fenditure in tetti, pareti e pavimenti
- Per l'impermeabilizzazione e incollatura di fenditure sul rivestimento del tetto
- Per l'esecuzione di "riparazioni di emergenza"













Bitume-Sigillante

Mastice bituminoso

Contenuto 310 ml

N° art. 236 310

Contenuto 6 kg

N° art. 236 006

Impiego

- Edilizia
- ► Costruzione di facciate
- Carpenteria
- Impianti di areazione
- Lattoneria
- Costruzioni in metallo

Indicazioni

- ▶ Utilizzabile a partire da +5° C.
- Il materiale non è verniciabile.
- Non utilizzare negli acquari.
- Non è adatto per l'utilizzo su marmo o pietra naturale.
- Eventuali macchie possono essere rimosse con beko Allclean.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.
- Prima di applicare il prodotto consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Utilizzo

Le superfici da trattare devono essere pulite, solide e compatte. beko Bitume-Sigillante può essere distribuito tramite una spatola o un pennello ed è levigabile con beko Liquido levigante. In caso di utilizzo su superfici bagnate, pressare bene il materiale e, dopo l'asciugatura, verificarne l'aderenza. Effettuare prove preliminari prima dell'applicazione.

Accessori					
	N° art.				
beko Allclean detergente per superfici 500 ml	266 120 0500CC				
beko Allclean					

Dati tecnici					
Base	Bitume				
Utilizzo	da +5° C fino a +35° C				
Temperatura	resiste alle temperature da -35° C fino a +110° C (prodotto indurito)				
Perdita dell' adesività	asciutto al tatto dopo 30 min. circa in condizioni climatiche normali (a +23° C con umidità dell'aria relativa pari al 50%)				
Indurimento	ca. 1 mm in 24 ore (a +23° C con umidità dell'aria relativa pari al 50%) (a seconda della temperatura e dello spessore dello strato)				
Colore	nero				
Densità	ca. 1,33 g/ml				
Viscosità	elastoplastico				
Conservazione	36 mesi (cartuccia integra), 3 mesi circa per la cartuccia aperta				
Stoccaggio	da +5° C a +25° C, conservare in luogo fresco e secco, al riparo dal gelo				
Imballo/Confezioni	Cartuccia 310 ml Secchio 6 kg	25 pezzi/cartone 2 pezzi/cartone	200 pezzi/pallet 96 pezzi/pallet	N° art. 236 310 N° art. 236 006	

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.

Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com

Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 04/2024 N° art. 236 310 9IT

