

Gel Lubrificante

Cavi/Plastica

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Elevato effetto lubrificante
- Privo di silicone
- Buona compatibilità con i materiali
- Completamente miscibile con acqua
- Biodegradabile
- Senza fosfati

Vantaggi di utilizzo

- Semplice da maneggiare
- Con tappo a scatto con apertura a spruzzo
- Non contiene componenti aggressivi

Campi di applicazione

- Per facilitare l'inserimento di cavi elettrici in tubi corrugati e canaline portacavi
- Per facilitare l'assemblaggio di tubi in plastica nel settore elettrico e idrosanitario



Gel Lubrificante

Cavi/Plastica

Contenuto 500 ml
N° art. 299 604

Prodotti
chimici vari

Impiego

- ▶ Elettrotecnica
- ▶ Costruzione di condotte
- ▶ Edilizia
- ▶ Autoriparazioni / settore automotive

Indicazioni

- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Utilizzo

Applicare **TecLine Gel Lubrificante** non diluito sulla superficie del cavo o del tubo mediante un panno o un pennello. Lo strato lubrificante che si forma facilita notevolmente l'inserimento dei cavi o l'assemblaggio dei tubi.

Dati tecnici

Base	Preparazione acquosa con propano-1,2-diolo		
Lavorabile	da +5° C fino +40° C		
Colore	incolore		
Odore	inodore		
Valore PH	ca. 7,0		
Densità	ca. 1,05 g/cm ³		
Conservazione	24 mesi		
Stoccaggio	non sopra i +40° C, asciutto		
Contenuto/confezione	Bottiglia 500 ml	8 pezzi/cartone	480 pezzi/pallet

