

# Ravvivante per legno

## ► Qualità professionale

### Caratteristiche

- Prodotto speciale altamente efficace
- Effetto rapido e senza problemi
- Incolore
- Privo di sostanze nocive
- Biodegradabile
- Diluibile

### Vantaggi di utilizzo

- Pronto per l'uso
- Facile da applicare
- Il legno logoro riacquista freschezza

### Campi di applicazione

- Rimuove lo strato grigio dal legno non verniciato delle aree esterne
- Per eliminare il grigiore dal legno di facciate, recinzioni, mobili da giardino, tettoie per auto, terrazzi, intelaiature, ecc.



# Ravvivante per legno

**Contenuto 1 l**  
N° art. 299 20 1000IT

## Impiego

- ▶ Carpenteria
- ▶ Ristrutturazione di vecchi edifici
- ▶ Edilizia
- ▶ Falegnamerie

## Utilizzo

Con l'aiuto di una spazzola, stendere lo **sgrigliante per legno TecLine** sulla superficie in legno precedentemente inumidita e lasciare agire. Applicare lo **sgrigliante per legno beko** a seconda delle condizioni del legno puro o diluito con acqua in rapporto di 1:5. Per spruzzare, utilizzare uno spruzzatore adatto, come ad esempio il **nebulizzatore a bassa pressione -speciale- beko**. Un trattamento meccanico (spazzolamento) lungo le fibre di legno, effettuato ad esempio con la **spazzola manuale beko**, favorisce l'efficacia detergente del prodotto. Attendere dai 10 ai 15 minuti, quindi sciacquare via lo strato grigio disciolto con spazzola e abbondante acqua.

## Indicazioni

- ▶ Lavare con acqua gli strumenti di pulizia utilizzati.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

## Accessori

	N° art.
Nebulizzatore a bassa pressione da 1,5 l	299 2 160
Spazzola manuale beko	901 1 160



## Dati tecnici

<b>Base</b>	Detergente acido		
<b>Lavorabile</b>	da +5° C a +30° C		
<b>Consumo</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Colore</b>	incolore		
<b>Odore</b>	inodore		
<b>Valore PH</b>	ca. 1		
<b>Densità</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Conservazione</b>	24 mesi		
<b>Stoccaggio</b>	conservare in luogo asciutto, a temperatura non superiore a + 30° C		
<b>Contenuto/Confezione</b>	Bottiglia 1 l	6 pezzi/cartone	480 pezzi/pallet

