

Scivolante Legno

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Neutralizza le resine
- Non incolla e impasta la segatura e i trucioli
- Respinge l'umidità
- Protegge i banchi delle macchine utensili dalla corrosione
- Pulisce rotelle di regolazione, mandrini, battute di misura, seghe, teste di fresatura
- Privo di siliceni e cere
- Adatto per macchine per la lavorazione del legno

Vantaggi di utilizzo

- Guida sicura dei materiali in lavorazione
- Lavorazione uniforme del legno
- Minimizza l'impiego di forza
- Facilita lo scivolamento del legno bagnato e resinoso
- Non sporca le macchine e i materiali in lavorazione
- Non intasa gli ugelli e i nebulizzatori manuali

Campi di applicazione

- Per macchine per la lavorazione del legno e per piani di scorrimento
- Per guide di scorrimento



Scivolante Legno

Contenuto 5 l
N° art. 299 503IT

Contenuto 750 ml
N° art. 299 512IT

Prodotti
chimici vari

Impiego

- ▶ Falegnamerie
- ▶ Carpenteria legno
- ▶ Segherie
- ▶ Ristrutturazione di interni
- ▶ Mobilifici
- ▶ Industria del legno

Utilizzo

beko Scivolante legno può essere applicato sulle guide o sui piani di scorrimento delle macchine utensili in maniera uniforme e regolare con un pennello o con **beko nebulizzatore a bassa pressione**.

Indicazioni

- ▶ Non applicare direttamente sui materiali in lavorazione.
- ▶ Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

| | N° art. |
|--|------------------|
| Nebulizzatore a bassa pressione 1,5 l | 299 2 150 |



Dati tecnici

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------------|-------------------|
| Base | oli bianchi, idrocarburi dearomatizzati | | | |
| Colore | incolore | | | |
| Odore | delicato, caratteristico | | | |
| Valore PH | 10 - 11 | | | |
| Densità | ca. 0,8 g/cm ³ | | | |
| Viscosità | fluido | | | |
| Conservazione | 24 mesi | | | |
| Stoccaggio | al riparo dal gelo, conservare in recipienti ben chiusi | | | |
| Confezioni/Contenuto | Tanica | 5 l | 4 pezzi/pallet | 128 pezzi/pallet |
| | Nebulizzatore | 750 ml | 16 pezzi/pallet | 480 pezzi/pallet |
| | | | | N° art. 299 503IT |
| | | | | N° art. 299 512IT |

