

Scivolante Legno

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Neutralizza le resine
- Non incolla e impasta la segatura e i trucioli
- Respinge l'umidità
- Protegge i banchi delle macchine utensili dalla corrosione
- Pulisce rotelle di regolazione, mandrini, battute di misura, seghe, teste di fresatura
- Privo di siliconi e cere
- Adatto per macchine per la lavorazione del legno

Vantaggi di utilizzo

- Guida sicura dei materiali in lavorazione
- Lavorazione uniforme del legno
- Minimizza l'impiego di forza
- Facilita lo scivolamento del legno bagnato e resinoso
- Non sporca le macchine e i materiali in lavorazione
- Non intasa gli ugelli e i nebulizzatori manuali

Campi di applicazione

- Per macchine per la lavorazione del legno e per piani di scorrimento
- Per guide di scorrimento



Scivolante Legno

Contenuto 5 l
N° art. 299 503IT

Contenuto 1 l
N° art. 299 505IT

Prodotti
chimici vari

Impiego

- ▶ Falegnamerie
- ▶ Carpenteria legno
- ▶ Segherie
- ▶ Ristrutturazione di interni
- ▶ Mobilifici
- ▶ Industria del legno

Utilizzo

beko Scivolante legno può essere applicato sulle guide o sui piani di scorrimento delle macchine utensili in maniera uniforme e regolare con un pennello o con beko nebulizzatore a bassa pressione.

Indicazioni

- ▶ Non applicare direttamente sui materiali in lavorazione.
- ▶ Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Nebulizzatore a bassa pressione 1,5 l	299 2 150



Dati tecnici

Base	oli bianchi, idrocarburi dearomatizzati			
Colore	incolore			
Odore	delicato, caratteristico			
Valore PH	10 - 11			
Densità	ca. 0,8 g/cm ³			
Viscosità	fluido			
Conservazione	24 mesi			
Stoccaggio	al riparo dal gelo, conservare in recipienti ben chiusi			
Confezioni/Contenuto	Tanica 5 l	4 pezzi/pallet	128 pezzi/pallet	N° art. 299 503IT
	Nebulizzatore 1 l	12 pezzi/pallet	476 pezzi/pallet	N° art. 299 505IT

