

Olio per legno

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Assicura una protezione di qualità elevata
- Resistente agli agenti atmosferici
- A base di oli naturali pregiati
- Adatto a un'impregnazione traspirante
- Privo di solventi
- Privo di essiccatori dannosi per la salute a base di cobalto e piombo
- Intensificatore di colore
- Ridona la bellezza originale e la venatura del legno

Vantaggi di utilizzo

- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Resistente al tatto dopo circa 4 ore

Campi di applicazione

- Si utilizza per il trattamento e la protezione di terrazze, recinzioni, mobili da giardino, costruzioni in legno e molto altro ancora
- Protegge il legno da umidità, disidratazione, formazione di crepe e sporcizia



Olio per legno

Contenuto 1 l
N° art. 299 19 1000

Contenuto 5 l
N° art. 299 19 5000

Prodotti
chimici vari

Impiego

- ▶ Carpenteria
- ▶ Ristrutturazione di vecchi edifici
- ▶ Edilizia
- ▶ falegnamerie

Utilizzo

Rimuovere accuratamente macchie d'acqua e sporco dalla superficie del legno con **TecLine Detergente per Legno**. In caso di grigiore del legno pretrattare lo stesso con **TecLine Ravvivante per legno**. Quindi risciacquare con acqua pulita. Se necessario, carteggiare leggermente. Prima dell'applicazione assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita, priva di polvere e grasso. Il prodotto produce un effetto diverso a seconda degli strati di superficie costituenti il legno. Pertanto, si consiglia di eseguire uno stesura di prova. Applicare uno strato sottile di **TecLine Olio per legno** sulla superficie con un pennello. Resistente al tatto dopo circa 4 ore. Per l'asciugatura completa occorrono almeno 24 ore. Basse temperature, tempo piovoso o elevata umidità potrebbero ritardare il processo di essiccazione.

Indicazioni

- ▶ Si consiglia di trattare le superfici in legno almeno 1 volta all'anno.
- ▶ Le spazzole e i panni impregnati d'olio devono essere immersi in acqua, stesi ad asciugare protetti dai raggi solari, sufficientemente ventilati per evitare la combustione spontanea.
- ▶ Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con diluente o acqua.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
TecLine Detergente per legno	299 18 1000
TecLine Ravvivante per legno	299 20 1000



Dati tecnici

Base	Olio naturale/base di olio di lino		
Lavorazione	da +8°C, ottimale +15°C a +30°C		
Resa	ca. 18 m²/l		
Colore	trasparente		
VOC-Contenuto	< 1 g/l – EU-Valore limite per il prodotto [Kat. A/f]: 700 g/l (2010)		
Densità	ca. 0,95 g/cm³		
Conservazione	minimo 5 ore (non aperto)		
Stoccaggio	ottimale da 0°C a +30°C, ben chiuso, fresco (non al gelo) e buio		
Contenuto/Confezioni	Barattolo 1 l Tanica 5 l	6 pezzi/cartone 2 pezzi/cartone	480 pezzi/pallet 126 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 01/2022 N° art. 299 19 1000 91T

Catalogo Online:



@bekoGroup