

# Spray impermeabilizzante

## ► Per tessuto/pelle

### Caratteristiche

- Idrorepellente
- Anti-sporco
- Oleorepellente
- Protegge tessuti e pelli
- Incolore
- Adatto anche per materiali TEX
- Mantiene le superfici morbide e ne favorisce la traspirazione
- Valvola 360°

### Vantaggi di utilizzo

- Utilizzo universale
- Perfetta dosabilità e precisione nell'applicazione

### Campi di applicazione

- Impermeabilizza e protegge le scarpe in tessuto per lo sport e per il tempo libero, cappelli, berretti, giacche sportive, tute, borse in tessuto, ombrelli, mobili e tende da campeggio, tende da sole, calzature, capi in pelle scamosciata, ecc.
- Adatto anche per i moderni materiali TEX traspiranti.



# Spray impermeabilizzante

**Contenuto 400 ml**  
N° art. 299 8 400CE

## Impiego

- ▶ Sport e tempo libero
- ▶ Paesaggistica e progettazione del verde
- ▶ Selvicoltura
- ▶ Edilizia

## Utilizzo

Nebulizzare in modo uniforme gli oggetti puliti e asciutti da una distanza di 30 cm con uno strato sottile d'impermeabilizzante **TecLine**, all'aperto o in ambienti adeguatamente aerati, quindi lasciare asciugare. Dopo l'applicazione, lo **spray impermeabilizzante TecLine** forma sulla superficie un rivestimento protettivo su scala nanometrica, con effetto idro- e oleorepellente. Evitare d'impregnare eccessivamente le superfici. In presenza di superfici soggette a sollecitazioni più importanti, applicare un secondo strato d'impermeabilizzante. L'azione repellente si esplica appieno solo dopo la completa asciugatura.

## Indicazioni

- ▶ Prima di applicare il prodotto sulla superficie da trattare, verificare su un punto nascosto la resistenza del colore.
- ▶ L'impermeabilizzante assicura la protezione ottimale dopo circa 30 minuti di tempo di contatto.
- ▶ Se necessario, lucidare le superfici in pelle liscia o spazzolare quelle in pelle scamosciata.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

## Accessori

	N° art.
Spazzola manuale beko	901 1 160



## Dati tecnici

<b>Base</b>	Resina fluorocarbonica, solvente organico		
<b>Lavorabile</b>	da +5° C a +40° C		
<b>Colore</b>	incolore		
<b>Odore</b>	da esteri		
<b>Densità</b>	ca. 0,648 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Conservazione</b>	min. 24 mesi		
<b>Stoccaggio</b>	a temperatura ambiente, non superiore a +40° C, in luogo asciutto		
<b>Contenuto/Confezione</b>	Boomboletta 400 ml	12 pezzi/cartone	1008 pezzi/pallet

