Multi-Power-Tape

Nastro telato universale ad alta resistenza

Qualità professionale



Caratteristiche

- Nastro ad alta resistenza rinforzato con tessuto
- Struttura a 3 strati
- Elevato potere adesivo
- Resistenza ai carichi fino a 20 kg per larghezza del nastro
- Impermeabile e tenuta alla pressione fino a 4 bar
- Resistente alle temperature fino a +70 °C



Vantaggi di applicazione

- Impiego universale
- Facile da applicare
- Elevato potere adesivo
- Resistente agli agenti atmosferici
- Applicabile anche in condizioni climatiche fredde



Campi di impiego

- Elevata adesione su quasi tutte le superfici quali legno, pietra, calcestruzzo, muratura, numerose materie plastiche, metallo, tessuti, ecc.
- Per fissare, riparare e sigillare



Multi-Power-Tape

Nastro telato universale ad alta resistenza

Settori di utilizzo

- Artigianato
- Casa
- Industria
- Tempo libero
- Edilizia
- Settore automobilistico

Applicazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso; se necessario pulire con **beko Allclean**. Srotolare **beko Multi-Power-Tape,** tagliare alla lunghezza desiderata con un cutter e premere saldamente sul supporto. Per tubazioni o manicotti avvolgere strettamente il nastro attorno all'elemento. Evitare la formazione di bolle d'aria. L'adesione finale viene raggiunta dopo circa 30 minuti, in funzione della pressione applicata e della temperatura.

Dimensioni

Contenuto	Colore	N° art.	PZ
50 mm x 25 m	argento	262 205 251	48
50 mm x 25 m	nero	262 205 252	48
50 mm x 50 m	argento	262 205 501	24
50 mm x 50 m	nero	262 205 502	24

Avvertenze

- A causa dell'elevato potere adesivo, durante la rimozione del nastro possono verificarsi danni su superfici delicate.
- Eventuali residui di adesivo possono essere rimossi con **beko Allclean.**
- In caso di scarsa adesione su supporti porosi, assorbenti o materiali isolanti, pretrattare con **beko Primer spray.**
- In caso di impiego non appropriato e non conforme alle prescrizioni, è esclusa qualsiasi responsabilità per il prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.

Accessori

	N° art.
TecLine Primer spray 400 ml	235 1 400
Cutter giapponese beko	905 020 6





Dati tecnici

Base	Nastro adesivo rinforzato con tessuto, privo di solventi
Spessore	circa 0,25 mm
Temperatura di applicazione	da 0 °C a +30 °C
Resistenza termica	da -5 °C a +70 °C
Tenuta alla pressione	fino a 4 bar
Resistenza ai carichi	fino a 20 kg per larghezza del nastro
Conservazione	minimo 3 anni
Stoccaggio	in luogo asciutto, non oltre +25 °C

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 11/2026 N° art. 262 205 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup