

Agente antimacchia

- ▶ Qualita' professionale
- ▶ Per interno ed esterno

Caratteristiche

- ▶ Elimina macchie d'olio e grassi di origine minerale e biologica senza lasciare residui
- ▶ Utilizzo semplice
- ▶ È biodegradabile (> 99% come da metodo di prova 303 A dell'OCSE)
- ▶ Privo di aromatici
- ▶ Privo di tensioattivi e coloranti
- ▶ Delicato sui materiali

Vantaggi di utilizzo

- ▶ Agisce in modo indipendente, senza bisogno di interventi supplementari
- ▶ Penetra rapidamente nello strato di sporcizia
- ▶ Assorbe in totale sicurezza oli e grassi
- ▶ Elimina anche lo sporco più ostinato
- ▶ Agisce rapidamente

Campi di applicazione

- ▶ Si applica su calcestruzzo, massetto, clinker, pietra composita, pietra naturale e legno non trattato
- ▶ È adatto per ambienti interni ed esterni



Rimuove
oli e grassi
vegetali
e minerali



Agente antimacchia

Contenuto 1 l
N° art. 299 23 1000

Impiego

- ▶ Officine auto
- ▶ Casalinghi
- ▶ Tempo libero
- ▶ Lavorazione della pietra naturale
- ▶ Giardinaggio e architettura del paesaggio
- ▶ Stazioni di servizio
- ▶ Gastronomia
- ▶ Agricoltura e silvicoltura

Utilizzo

Il fondo deve essere asciutto e privo di sporcizia, come ad es. polvere. Prima di applicare l'**agente antimacchia TecLine**, agitare con forza il barattolo. Versare l'**agente antimacchia TecLine** sul punto interessato e lasciare agire il prodotto fino alla formazione di una crosta bianca asciutta. Il processo dura dai 10 ai 15 minuti circa. In seguito è possibile rimuovere la crosta con una scopa o un aspirapolvere. In base al livello di sporcizia può essere necessario ripetere più volte il processo. Pulire le aree lavorate con acqua. L'**agente antimacchia TecLine** è particolarmente adatto non solo per rimuovere oli minerali, ma anche per eliminare il grasso di grigliate o frittore. I residui (sotto forma di polvere bianca) vanno smaltiti come da disposizioni vigenti.

Indicazioni

- ▶ Per l'applicazione in ambienti interni, si consiglia di assicurare una sufficiente ventilazione durante e dopo l'utilizzo del prodotto.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme da parte di personale non specializzato.
- ▶ Solo per uso e consumo professionale e industriale.
- ▶ Prima della lavorazione consultare attentamente il foglio di sicurezza!

Accessori

	N° art.
beko Occhiali protettivi ipro clear	905 100 01
beko Scopa per officina, 665 mm	PZ-110-665
beko Manico in alluminio, 1505 mm	PZ-140-1505



Dati tecnici

Base	esteri volatili e sostanze di assorbenti		
Lavorazione	da +15°C a +30°C		
Colore	incolore (il granulato a effetto legante diventa bianco una volta indurito)		
Odore	caratteristico		
Densità	ca. 0,9 g/cm ³		
Conservazione	min. 24 mesi		
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto, proteggere dal gelo		
Imballo/Confezioni	Bottiglia 1 l	6 pezzi/cartone	432 pezzi/pallet

