Detergente per Parquet e Laminato



Qualità professionale

Caratteristiche

- Pulisce e protegge in un'unica operazione
- Idoneo per robot lavapavimenti e robot per la pulizia
- Forma un film protettivo antiscivolo e resistente all'usura
- Asciuga rapidamente senza lasciare aloni
- Idoneo anche per pavimentazioni sportive secondo DIN 18032 Parte 2
- Lascia una gradevole profumazione fresca
- Previene i segni di invecchiamento precoce delle superfici
- Senza aggiunta di solventi

Vantaggi applicativi

- Dosaggio ottimale in funzione del grado di sporco
- Non crea accumuli o stratificazioni sulla superficie
- Utilizzabile anche con macchine per la pulizia

Campi di applicazione

- Per la pulizia ordinaria mediante lavaggio umido di pavimenti in parquet sigillato, sughero e laminato
- Idoneo anche per superfici resistenti all'acqua realizzate in PVC, poliolefine, poliuretano, linoleum, gomma, piastrelle, clinker nonché pannelli per soffitti e pareti







Detergente per Parquet e Laminato

Contenuto 1 l
N° art. 299 17 1000

Prodotti chimici vari

Settori d'impiego

- Imprese di pulizia
- Ristorazione
- Uso domestico

Indicazioni

- In caso di utilizzo non conforme o non appropriato è esclusa qualsiasi responsabilità per il prodotto.
- Consultare la scheda di sicurezza!

Applicazione

Per l'utilizzo di **TecLine Detergente per Parquet e Laminato,** aggiungere 125 ml di concentrato detergente a 10 litri d'acqua e trattare le superfici da pulire mediante lavaggio umido. Evitare ristagni d'acqua. La superficie asciuga autonomamente in breve tempo e senza lasciare aloni. Non risciacquare con acqua pulita. I pavimenti resistenti all'acqua possono essere puliti anche con procedimento a umido. Per la pulizia meccanizzata (lavasciuga), aggiungere 200 ml di concentrato detergente a 10 litri d'acqua.

Dati tecnici

Base	Concentrato detergente acquoso con additivi protettivi		
Colore	verde chiaro		
Odore	fresco primaverile		
pH	circa 9 (a +20 °C)		
Densità	circa 1,08 g/cm³ (a +20 °C)		
Viscosità	liquido		
Conservazione	24 mesi		
Stoccaggio	in ambiente asciutto a temperatura ambiente		
Contenuto/Confezione	Flacone da 1 l	6 pezzi/cartone	480 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 11/2026 N° art. 299 17 1000 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup